

DESCRIPCIÓN

SureCast™ es un endurecedor de color premezclado que colorea el concreto recién colocado y crea una superficie que es sustancialmente más dura y resistente al desgaste que el concreto normal. Creado principalmente para aplicaciones de pisos de concreto (estampado, acabados salinos, acabados de escobilla, acabados rotatorios, etc.), **SureCast** puede incorporarse a otros tipos de concreto arquitectónico. Las amplias medidas de control de calidad garantizan la uniformidad del color y prácticamente eliminan las variaciones de color. Es una mezcla de agregados duros especialmente seleccionados, cementos arquitectónicos, plastificantes y pigmentos sintéticos de óxido de hierro que producen una superficie brillante, libre de rayas, y resistente a los rayos UV.

MEZCLA Y APLICACIÓN

NOTAS GENERALES

- Para desarrollar una adherencia y densidad adecuadas, la humedad para humedecer SureCast debe provenir del sustrato de concreto recién colocado.
- Habitualmente se utilizan dos lanzamientos del producto, especialmente para lograr un color y densidad completos.
- Antes de abrir el cubo, afloje SureCast que puede haberse asentado haciendo rodar el cubo sobre un costado.
- Vierta, empareje y flote el concreto de acuerdo con los estándares de la industria.

PRIMER LANZAMIENTO

- Deje que el agua sangrante desaparezca.
- Arroje SureCast uniformemente a través de la superficie del concreto.
- La tasa de aplicación depende de la selección de color y el acabado deseado. El primer batido requiere más que cualquier agitación posterior.
- Flotar el producto en la superficie con flotador de madera o magnesio.
- Cualquier herramienta de borde de acero debe seguirse con flotador manual de magnesio.
- No se debe llanar.

SEGUNDO LANZAMIENTO (SI SE DESEA)

- Deje que el agua sangrante desaparezca.
- Arroje SureCast uniformemente a través de la superficie de concreto, perpendicular al primer lanzamiento si es posible.

SECCIÓN DE DATOS BREVES

EMBALAJE

Cubo de 60 libras (27,2 kg)

COBERTURA

- **Colores oscuros a medianos: 60-80** lbs. por 100 pies²
- **Colores medianos a claros: 70-90** lbs. por 100 pies²
- **Colores color hueso: 80-120 lbs.** por 100 pies²

VIDA ÚTIL

En condiciones normales: cuando se mantiene seco y libre de humedad, fuera de la luz solar directa, la vida útil de un cubo sin abrir es de (12) meses a partir de la fecha de compra. El almacenamiento debe estar bajo el techo y fuera del suelo. Gire el inventario para mantener el producto que está dentro de los límites.



- La tasa de aplicación depende de la selección de color y el acabado deseado. El segundo lanzamiento puede requerir aproximadamente la mitad del producto del primer lanzamiento.
- Flotar el producto en la superficie con flotador de madera o magnesio.

Para una cobertura completa, especialmente de colores claros, puede ser necesario un lanzamiento adicional.

Terminar el concreto como desee, llana, sello, escoba, etc.

MUESTRA DE IDONEIDAD

Debido a que las condiciones y los requisitos del sitio de trabajo pueden variar significativamente, prepare siempre una muestra. Esto es especialmente crítico para la coloración personalizada.

DISPOSICIÓN

Póngase en contacto con el coordinador de residuos peligrosos domésticos del gobierno local para obtener información sobre la eliminación del producto no utilizado.

LIMITACIONES

Para su uso por profesionales capacitados que han leído la ficha se datos de seguridad completa. El agregado de mezclas de bolsas de superposición vertical puede afectar al color final para variar de la carta de colores. Siempre prepare una muestra.

GARANTÍA

La garantía de este producto, cuando se usa de acuerdo con las instrucciones, se limita al reembolso del precio de compra o al reemplazo del producto (si está defectuoso), a opción del fabricante / vendedor. SureCrete LLC no será responsable por el costo de la mano de obra o daños directos y / o incidentales consecuentes.

PRECAUCIONES

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Cuando se usa de acuerdo con las instrucciones, no se anticipa ningún peligro. **Inhalación:** Evite la respiración prolongada del polvo en el aire, particularmente presente durante la mezcla. Utilice un respirador aprobado por NIOSH para molestias si los valores límite de umbral no son seguros. **Contacto con la piel:** El contacto con la piel puede causar irritación. Qítense la ropa contaminada y lave la piel afectada con agua y jabón. Lave la ropa antes de volverla a usar. Si los síntomas persisten, busque atención médica. **Ojos:** Use protección ocular de seguridad al aplicar. El contacto con los ojos puede causar irritación. Enjuague los ojos con agua durante 15 minutos. Si los síntomas persisten, busque atención médica.

FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD

Los siguientes son enlaces a todas las fichas de datos de seguridad disponibles relacionadas con este producto:

[Ficha de datos de seguridad de SureCast \(SDS\)](#)

NUMERO DE PIEZA DEL FABRICANTE

Almendra	SKU# 35103001-01
Blanco Antiguo	SKU# 35103001-02
Marrón Derby	SKU# 35103001-04
Niebla Azul	SKU# 35103001-03
Crema Caribeña	SKU# 35103001-05
Concreto Gris	SKU# 35103001-08
Carbón	SKU# 35103001-06
Chocolate	SKU# 35103001-07
Coral	SKU# 35103001-09
Gris Paloma	SKU# 35103001-12
Arena del Desierto	SKU# 35103001-11
Nuez Oscura	SKU# 35103001-10
Gris	SKU# 35103001-13
Pizzara Verde	SKU# 35103001-14
Marfil	SKU# 35103001-15
Caliza	SKU# 35103001-16
Menta	SKU# 35103001-18
Madera de Arce	SKU# 35103001-17
Blanco Natural	SKU# 35103001-19
Ladrillo Viejo	SKU# 35103001-20
Masilla	SKU# 35103001-21
Secoya	SKU# 35103001-22
Arena Pulida	SKU# 35103001-23
Humo	SKU# 35103001-25
Especia	SKU# 35103001-26
Plata	SKU# 35103001-24
Sol Pulido	SKU# 35103001-27
Terracotta	SKU# 35103001-29
Gris Pardo	SKU# 35103001-28
Azulejo Rojo	SKU# 35103001-30

CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE VOC (COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES):

AIM	OTC	LADCO	CARB	SCAQMD	CANADA
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>