

DESCRIPCIÓN

Eco-Accent es un agente colorante UV estable a base de agua, no peligroso, cero VOC que se adhiere a cualquier superficie texturizada de concreto o cemento, incluyendo superposiciones. Una superficie de concreto de un solo color, aburrida y sin vida puede transformarse en una superficie multicolor, anticuada y variegado. Eco-Accent también se puede utilizar para la restauración de concreto estampado antiguo, opaco, y desgastado o superposiciones texturizadas.

Eco-Accent está disponible en diez colores. La coloración es fácil de usar y es fácilmente manipulable por el aplicador. Si se requiere una corrección, puede eliminarse por completo antes de sellar el trabajo terminado.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Los principios para la preparación de la superficie para Eco-Accent están alineados con otros agentes colorantes para productos basados en cemento texturizado. El sustrato debe ser:

1. Limpio: la superficie debe estar libre de polvo, suciedad, aceite, grasa, pinturas, pegamentos, selladores, agentes de curado, eflorescencia, contaminantes químicos, óxido, algas, hongos y otras materias extrañas que puedan impedir la adherencia adecuada. Normalmente, SCR puede proporcionar la limpieza necesaria. Refiera a la ficha de datos (TDS) para el SCR.

* Nota: un sistema de concreto decorativo que está preparado para el resellado puede ser "renovada" con Eco-Accent.

2. Curado: cualquier concreto debe estar suficientemente curado para tener una hidratación completa, aproximadamente 28 días dependiendo de las temperaturas y la humedad.
3. Sano: No se debe colocar ningún sistema sobre concreto desprendido o desconchado.
4. Perfilado: normalmente no se requiere, especialmente si se utiliza SCR en la limpieza.



TEMPERATURA/CURA

Esto sólo se aborda debido a los requisitos del sellador seleccionado. Debido a que se mezcla con agua, tenga cuidado a medida que el sustrato y las temperaturas ambiente caen, y permiten un secado suficiente, como para no afectar negativamente el rendimiento de los selladores.

MEZCLA Y APLICACIÓN

Mezclar y Manipulación

1. De media a dos cucharadas (0,12-0,47 L) de polvo seco Eco-Accent a cinco galones (3,8 L) de agua limpia (según de la intensidad deseada de color).
2. mezclar mecánicamente hasta que todo el polvo esté completamente disperso.
3. Eco-Accent puede instalarse fuera de suspensión durante los descansos extendidos en la aplicación. Agite o revuelva el contenido según sea necesario. Por ejemplo: agitar la bomba pulverizador o mueva el cepillo alrededor de la cubeta.

Acentuar y Colorear

Debido a la extrema versatilidad del producto, hay muchos métodos de aplicación, todos los cuales se pueden combinar y modificarse en cierta medida. El aplicador tiene una gran libertad en la selección de métodos, especialmente porque Eco-Accent no es peligroso y se puede eliminar por completo antes de sellar, si se requiere corrección.

SECCIÓN DE DATOS BREVES

EMBALAJE

Cubo de 3 libras * que contiene una cuchara de medición de 5 onzas

* Tenga en cuenta que cada cubeta contiene aproximadamente 16 cucharadas

RELACIÓN DE MEZCLA

Una mitad a dos cucharadas (cuchara incluida) polvo seco Eco-Accent a 5 galones (18,9 litros) de agua.

Depende de la intensidad deseada.

COBERTURA

200 – 300 pies² (18,6 – 27,9 m²) por galón mixto.

VIDA ÚTIL

En condiciones normales, cuando se mantiene seco, libre de humedad, y fuera de la luz solar directa, la vida útil de un recipiente sin abrir es de doce (12) meses a partir de la fecha de compra. El almacenamiento debe estar bajo techo y fuera del piso. Gire el inventario para mantener el producto dentro de los límites.

Los métodos comunes incluyen:

1. Pulverización con un pulverizador de bombeo: utilice una punta de cono o mueva la varilla del pulverizador en un movimiento circular para evitar marcas.
2. Lata aspersor de jardín: simplemente espolvorear o verter el producto uniformemente en la superficie.
3. Cubeta con escoba o cepillo: Vierta el producto de la cubeta y empuje alrededor con la escoba o el cepillo como desee. O cepillar el cepillo en el cubo y empujar alrededor como se desee.

Eco-Accent se establecerá en diferentes concentraciones de pigmento basado en la profundidad de la textura y el cepillado. Los colores se pueden combinar o poner en capas utilizando cualquiera de las técnicas descritas anteriormente.

Para suavizar la variación de color, algunas los aplicadores prefieren humedecer el sustrato con agua antes de la aplicación. Aplicando agua sobre el **Eco-Accent** también suavizará el color. Si se desea, suficiente agua aplicada a la superficie de color combinada con la escoba o agitación del cepillo eliminará el color.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Eco-Accent por sí solo no afecta a la resistencia al deslizamiento, pero el sellador seleccionado para terminar el proyecto puede. Dos agencias estadounidenses reconocidas han emitido directivas sobre el coeficiente mínimo de fricción, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) y el Departamento de Justicia a través de la ley de estadounidenses con discapacidades (ADA). La ADA es la más estricta de las dos. La ADA ordena que los pasillos accesibles tengan un coeficiente de fricción mínimo de 0,6. Las rampas han sido dirigidas a ser 0,8. El aplicador asume la responsabilidad de cumplir con estas normas. Las superficies o superficies exteriores que pueden mojarse, aceitosas o grasosas requieren una atención especial.

Consulte la ficha de datos (TDS) de SureGrip (Aditivo) y su tabla de coeficiente de fricción adjunta.

MUESTRA DE IDONEIDAD

Siempre prepare un número adecuado de áreas de prueba. Use el sistema de protección adecuado y utilice la estética adecuada para el uso previsto de los productos. Las muestras creadas en el sitio antes del sellado pueden eliminarse.

LIMPIEZA

Limpie el Eco-Accent con agua.

DISPOSICIÓN

Póngase en contacto con el coordinador de desechos domésticos peligrosos de su gobierno local para obtener información sobre la eliminación del producto no utilizado.

LIMITACIONES

Para uso de profesionales capacitados que han leído la ficha de datos de seguridad (SDS) completa.

GARANTÍA

La garantía de este producto, cuando se utiliza según las instrucciones, se limita al reembolso del precio de compra o la sustitución del producto (si es defectuoso), a elección del fabricante o del vendedor. SureCrete LLC no será responsable por el costo de mano de obra o daños consecuenciales directos o incidentales.

PRECAUCIONES

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Inhalación: evitar la respiración prolongada del polvo en el aire, particularmente presente durante la mezcla. Utilice un respirador aprobado por NIOSH para molestias si los valores límite de umbral no son seguros. Contacto con la piel: contacto con la piel puede causar irritación. Qútese la ropa contaminada y lave la piel afectada con agua y jabón. Lavar la ropa antes de volver a utilizarla. Si los síntomas persisten, busque atención médica. Ojos: Use protección de seguridad para los ojos al aplicar. El contacto con los ojos puede causar irritación. Enjuague los ojos con agua durante 15 minutos. Si los síntomas persisten, busque atención médica.

FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD

Los siguientes son enlaces a todas las fichas de datos de seguridad disponibles relacionadas con este producto:

[Eco Accent Safety Data Sheet \(SDS\)](#)

NÚMEROS DE PARTE DEL FABRICANTE

Cubo de 3 libras	Brown Derby	SKU#35103003-04
Cubo de 3 libras	Charcoal	SKU#35103003-06
Cubo de 3 libras	Chocolate	SKU#35103003-07
Cubo de 3 libras	Dark Walnut	SKU#35103003-10
Cubo de 3 libras	Gray	SKU#35103003-13
Cubo de 3 libras	Maple Wood	SKU#35103003-17
Cubo de 3 libras	Sand Buff	SKU#35103003-23
Cubo de 3 libras	Silver	SKU#35103003-24
Cubo de 3 libras	Terra Cotta	SKU#35103003-29
Cubo de 3 libras	Prairie	SKU#35103003-30

CONFORMIDAD REGLAMENTARIA VOC

AIM	OTC	LADCO	CARB	SCAQMD	CANADA
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>